

## PASTINA PEGAKOL IMPERMEABLE

### Características

La *Pastina Pegakol Impermeable* es un producto cementicio destinado al tomado de juntas de pisos, azulejos y cerámicos, con excelente resultado de color y resistencia. Según el espesor de la junta a tomar se presenta en las variedades de Pastina Junta Fina y Pastina Junta Ancha.

- Amplia Gama De Colores
- Excelente Resistencia
- Mejor Trabajabilidad
- Material Hidrofugado

### Aplicación:

Mezclar en un balde una parte de agua con dos de *Pastina Pegakol Impermeable* hasta obtener la consistencia necesaria y la formación de una pasta homogénea.

Humedecer previamente la superficie de aplicación con agua. Luego aplicar con llana de goma por untado y presionar sobre la junta de cerámicos, retirando los excedentes de material con una esponja humedecida. Finalmente, para evitar el "quemado" de la pastina, rehumedecer la junta con una esponja mojada.

En espesores de 1 a 4 mm, usar Pastina Junta Fina y si son mayores a 5mm, usar Pastina Junta Ancha.

Para mantenimiento de limpieza posterior, utilizar *Limpiador de juntas Kolor Max*.

### Recomendaciones:

- En días de muchos calor es recomendable realizar un curado con agua al terminar la aplicación de la pastina.
- En juntas de piso NO aplicar en forma de "lechada".
- Dejar transcurrir 24 a 48 hs. entre la colocación del piso o revestimiento y la aplicación de la pastina.

### Rendimiento:

**TABLA DE RENDIMIENTO PASTINA  
JUNTA FINA**

TIPO	FORMATO	ESPESOR	JUNTA	CONSUMO
	cm	mm	mm	kg/m <sup>2</sup>
VENECITA	2x2	4	1	0,700
VENECITA	5x5	4	2	0,600
GRES	10x10	6	2	0,400
GRES	8x16	6	2	0,400
AZULEJO	15x15	4	2	0,200
CERAMICO	20x20	8	3	0,400
CERAMICO	30x30	8	3	0,400
CERAMICO	40x40	8	3	0,300

**TABLA DE RENDIMIENTO PASTINA  
JUNTA ANCHA**

ANCHO DE LA JUNTA	FORMATO / CONSUMO Kg/m <sup>2</sup>		
	20X20	30X30	40X60
10 mm	1,800	1,200	1,800
15 mm	2,500	1,800	1,200

**Presentación:**

Bolsa de polietileno de 1kg. (pack de 5 x 1 kg)

Bolsa de polietileno de 4kg. (pack de 5 x 4 kg)